

# UV 光氧催化废气处理器请购规范



## 一、请购单号：

## 二、请购物料名称及数量：

| 序号 | 物料名称         | 主要规格型号                      | 单位  | 数量 | 备注 |
|----|--------------|-----------------------------|-----|----|----|
| 1  | UV 光氧催化废气处理器 | 外观 尺寸小于 3*2*2               | SET | 2  |    |
|    |              | 材质 1.5mm 厚 304 拉丝不锈钢        |     |    |    |
|    |              | 处理风量 6000 m3/h---10000m3/h; |     |    |    |
|    |              | 化效率：≥ 95%；                  |     |    |    |
|    |              | 电源电压：220V 50HZ              |     |    |    |
|    |              | 设备阻力：≤300Pa；                |     |    |    |

## 三、主要技术参数：

### 1) 型号要求：设备规格

#### 1.1 规格

规格型号：尺寸 2m\*1.15m\*1.3m

#### 1.2 材质

规格型号：1.5mm 厚 304 拉丝不锈钢

#### 1.3 软件

设备需求：185nm 波段的 810mm 厂双管紫外灯管，单管直径 17mm

#### 1.4 装置

规格型号：设备含均风装置，uv 光氧灯管 20 根、配套整流器及电控、二氧化钛光触媒

系统

### 2 性能参数：

2.1、处理风量：6000m3/h---10000 m3/h;

2.2、有机废气净化效率：≥ 95%；

2.3、设备阻力：≤300Pa;

2.4、电源电压：220V 50HZ

2.5、电功率：500W-6000W

2.6、备噪声：≤45Dbuv 光氧废气处理设备能不能处理易燃易爆的废气



(厂内 2021-12-6 核准)

# UV 光氧催化废气处理器请购规范



## 四、投标要求：

1. 报价前投标厂商须到买方工厂现场测量，避免误差较大，合同签订后，若与现场测绘有误差，非买方另行增加项目或工程量，卖方需自行负责。
2. 非买方另行增加项目或工程量，卖方需自行负责。

## 五、质保（保固）条件：

1. 卖方负责所售设备自安装使用起质保（保固）三年，期间有任何非人为原因损坏的均由卖方负责在买方要求的日期内免费换新。
2. 设备未达保固寿命即损坏，或由产品质量问题而引起设备不能正常运行，卖方自接到业主（或买方）通知 12 小时内，免费派遣专业人员到现场完成维修护理或换新，如卖方未能及时到业主（或买方）现场进行服务，且未征得业主（或买方）同意延后到厂服务时间，业主（或买方）有权自行处理，所产生的费用由卖方无条件赔付买方所发生之费用。

## 六、其它：

- 1、报价时需提供产品外形（安装）尺寸、产品性能参数供买方审核。
- 2、卖方负责送货至买方（本厂）指定地点交货。
- 3、交货时需提供产品合格证。
- 4、产品包装应能确保产品在运输途中无任何损害，如有损坏，卖方无条件更换，并请在产品包装箱或送货单上注明合同编号。
- 5、本设备无需添加活性炭产品。

12.6